



**DURALITE®** by BARTOLI

Realizzata con un processo innovativo, la fibra DURALITE®, è impregnata in resine naturali, utilizzata in varie applicazioni. È stata realizzata specificatamente per offrire risposte efficaci all'esigenze di rinforzo nella calzatura, in particolare per dare la massima tenuta al chiodo e per irrigidire strutturalmente il sottopiede. Presenta eccezionali caratteristiche di resistenza a peeling e delaminazione.



**ARTICOLO**  
DURALITE®

**COLORE**  
ROSSO SCURO

**COLORE STAMPA**  
BIANCO

**SPESSORI DISPONIBILI**  
da 0,6 a 2,0 mm

**FORMATI STANDARD**  
1520x1060 mm SG  
1520x1540 mm LG - BOBINE

**MASTER SHEET**  
mm 1520 X ∞

**DENSITA'**  
1,10 - 1,22 grs/cm<sup>3</sup>

**STRISCE**  
a richiesta

**TEST QUALITA'**  
SATRA TM 11  
CHIODO \*\*\*\*\*

**DELAMINAZIONE \*\*\*\*\***  
SATRA TM 80  
TRAZIONE \*\*\*\*\*

**TM BAR 01**  
RIGIDITA' \*\*\*\*\*



**PUNTI DI FORZA**

RIGIDITÀ - ALTA RESISTENZA ALLA DELAMINAZIONE E PEELING  
PULIZIA TAGLIO - LEGGEREZZA

**COMPOSIZIONE**

FIBRE RICICLATE DA MACERI SUPERIORI SELEZIONATI E FIBRE VERGINI  
RESINE  
ADDITIVI PLASTICI

**APPLICAZIONI**

CALZATURIERO - COMPONENTI INDUSTRIALI - PACKAGING



[www.bartolisp.it](http://www.bartolisp.it)